

6.3.5 Applicatore automatico di etichette EMP:

Permette l' applicazione automatica, a contatto, di etichette autoadesive prestampate.

Opera direttamente sulla linea di produzione.

Una fotocellula rileva la presenza del prodotto in arrivo e comanda la spellicolatura della etichetta alla stessa velocità.

L' etichetta a contatto con la superficie del prodotto viene fatta aderire da un apposito braccio mobile con setole o rotelline metalliche.

Caratteristica	Valore
Velocità spellicolatura:	regolabile fino a 15 m/min
Rilievo presenza prodotto:	con fotocellula o microinterruttore
Lunghezza etichetta:	da 19 a 1000 mm
Larghezza massima etichetta:	100 mm
Diametro esterno rotolo:	250 mm
Precisione applicazione:	1 mm
Alimentazione:	220 V 50 Hz
Assorbimento:	275 VA massimi
Peso:	5,5 Kg


6.3.6 Applicatore automatico di etichette GMC:

Permette l' applicazione automatica, a contatto, di etichette autoadesive prestampate.

Opera direttamente sulla linea di produzione.

Una fotocellula rileva la presenza del prodotto in arrivo e comanda la spellicolatura della etichetta alla stessa velocità.

L' etichetta a contatto con la superficie del prodotto viene fatta aderire da un apposito braccio mobile con setole o rotelline metalliche.



Caratteristica	Valore
Velocità spellicolatura:	Da 1 a 30 m/min
Rilievo presenza prodotto:	con fotocellula
Lunghezza etichetta:	da 19 a 1000 mm
Diametro esterno rotolo:	250 mm
Larghezza massima etichetta:	100 mm
Precisione applicazione:	1 mm
Alimentazione:	220 V 50 Hz
Assorbimento:	275 VA massimi
Peso:	12 Kg